



TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO S-106

Memoria descriptiva - prescripción

TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO MOVILPARED S-106

Suministro e instalación de tabique móvil apilable MOVILPARED S-106. Movimiento monodireccional / multidireccional. Compuesto por módulos independientes con deslizamiento mediante poleas de Nylon Polimerizado de alta resistencia, con suspensión regulable sobre guía superior de aluminio extrusionado anclada a forjado. No es necesaria guía inferior. Estructura interior de módulos formada por bastidor auto portante de acero / aluminio, armado con escuadras LD de acero. Rodapié y rodatecho telescópicos con doble burlete de doble ala de caucho, ocultos en bastidor con accionamiento manual mediante doble transmisión interna con amortiguación para un mejor ajuste entre suelo / techo. Sistema de perfilería oculta. Unión entre módulos mediante perfilería de aluminio machihembrada reforzada con doble burlete de caucho y bandas magnéticas para mejor ajuste vertical. Aislamiento acústico interior de base textil compuesto por Lana de roca + membrana acústica para un aislamiento acústico estándar de 45-49 dB. Paneles de tablero de 16 mm de espesor acabados a definir por la D.F. desmontables de forma independiente para mejor mantenimiento. La serie MOVILPARED S-106 cumple la norma UNE 41956 "MUROS MOVILES". Sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Montaje con instalador autorizado, quedando el tabique ajustado y nivelado.