



TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO S-74 GLASS

Memoria descriptiva - prescripción

TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO MOVILPARED S-74 GLASS

Suministro e instalación de tabique móvil apilable MOVILPARED S-74 GLASS. Movimiento monodireccional / multidireccional. Compuesto por módulos independientes con deslizamiento mediante poleas de Nylon Polimerizado de alta resistencia, con suspensión regulable sobre guía superior de aluminio extrusionado anclada a forjado. No es necesaria guía inferior. Estructura interior de módulos formada por bastidor auto portante de acero / aluminio, armado con escuadras LD de acero. Rodapié y rodatecho telescópicos con doble burlete de doble ala de caucho, ocultos en bastidor con accionamiento manual mediante doble transmisión interna con amortiguación para un mejor ajuste entre suelo / techo. Sistema de perfilería vista. Unión entre módulos mediante perfilería de aluminio machihembrada reforzada con doble burlete de caucho y bandas magnéticas para mejor ajuste vertical. Aislamiento acústico interior de base textil de Lana de roca para un aislamiento acústico estándar de 33-38 dB. Paneles con bastidor interior de melamina y vidrio laminar transparente de 4+4 mm (posibilidad de vidrio templado de 8 mm), desmontables de forma independiente para mejor mantenimiento. La serie MOVILPARED S-74 GLASS cumple la norma UNE 41956 "MUROS MOVILES". Sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Montaje con instalador autorizado, quedando el tabique ajustado y nivelado.